T-CLX 029

B-2 CE

m	1.5	2.4	3.4	4.4	5.5
kg	MAX. 995	800	600	450	

B-2

m	1.5	2.4	3.4	4.4	5.5
kg	1860	1140	800	600	450

B-3 CE

m	1.5	2.4	3.4	4.4	5.5
kg	MAX. 995	780	600	440	

B-3

m	1.5	2.4	3.4	4.4	5.5
kg	1840	1120	780	600	440

B-4 CE

m	1.6	2.5	3.5	4.5	5.5
kg	MAX. 995	720	540	440	

B-4

m	1.6	2.5	3.5	4.5	5.5
kg	1660	1020	720	540	440

T-CLX 038

B-2 CE

m	1.5	2.5	3.6	4.8	6.0
kg	MAX. 995	970	700	550	

B-2

m	1.5	2.5	3.6	4.8	6.0
kg	2360	1400	970	700	550

B-3 CE

m	1.6	2.6	3.7	4.8	6.0
kg	MAX. 995	910	700	540	

B-3

m	1.6	2.6	3.7	4.8	6.0
kg	2200	1320	910	700	540

B-4 CE

m	1.7	2.7	3.8	4.9	6.0	6.9
kg	MAX. 995	860	650	530	440	

B-4

m	1.7	2.7	3.8	4.9	6.0	6.9
kg	2040	1240	860	650	530	440